



# STATION LOURDE DE GRAISSAGE ET D'ENTRETIEN

## HEAVY DUTY LUBE AND MAINTENANCE TRUCK



### TANK CAPACITIES | VOLUME DES RÉSERVOIRS

All the steel made tanks are independent from each other. Internal epoxy coating  
*Tous les réservoirs sont indépendants, bridés entre deux cadres et revêtus d'époxy*

Motor oil	<i>Huile moteur</i>	▪ 1500 L
Used oils	<i>Huiles usées</i>	▪ 1500 L
Hydraulic SAE 30	<i>Hydraulic SAE 30</i>	▪ 1100 L
4 other oils	<i>4 autres huiles</i>	▪ 650 L
Water	<i>Eau</i>	▪ 400 L
Coolant	<i>Liquide de refroidissement</i>	▪ 400 L

### ELECTRICITY | ELECTRICITE

Genset	▪ 12.5 kVA, 400V -50 Hz 3-phases AC, 230 V single phase AC, hydraulic drive
Working lights	
Alternateur	▪ 12.5 kVA, 400 V triphasé – 230 V monophasé, 50 Hz, entraîné par hydraulique
Phares de travail	



# STATION LOURDE DE GRAISSAGE ET D'ENTRETIEN

## HEAVY DUTY LUBE AND MAINTENANCE TRUCK

### DELIVERY EQUIPMENT | EQUIPMENT DE DISTRIBUTION

All the lube oils are filtered while delivered  
Toutes les huiles sont filtrées en distribution

#### 4 viscous oils

#### 3 low viscosity lube oils

#### Used oils

#### Grease

#### Coolant

#### Wash water

- Graco Fireball 300 high flow rate pump, mechanical meter, Graco serie 700 ¾" hose reel with 15mtrs, nozzle
- Double diaphragm Graco Husky 1040 pumps, mechanical meter, Graco serie 700 ¾" hose reel with 15mtrs, nozzle
- Progressing cavity pump , hydraulic drive, reversible motion, suction and drain through a 15 m 1" hose reel, quick disconnect coupler
- Graco Fireball 300-50/1 pump for a 200 kg drum, location and hold down kit for an additional 200 kg drum, 15 m ½" Graco hose reel
- Double diaphragm Graco Husky 716 pump, 15m x ½" Graco hose reel, nozzle
- Electric pressure washer feeded by a Graco Husky 307 pump, 15m x ½" Graco hose reel, nozzle

#### 4 huiles visqueuses

#### 3 huiles fluides

#### Huiles usées

#### Graisse

#### Liquide de refroidissement

#### Eau de lavage

- *Pompe Graco Fireball 300 à grand débit, compteur mécanique, enrouleur Graco ¾" avec 15m de flexible, pistolet*
- *Pompe à membranes Graco Husky 1040, compteur mécanique, enrouleur Graco ¾" avec 15m de flexible, pistolet*
- *Pompe à rotor excentré à entraînement hydraulique, fonctionnement réversible, aspiration et refoulement par enrouleur 1" 15m, raccord rapide*
- *Pompe de distribution pour un fut de graisse de 200 kg, pompe Graco Fireball 300 50/1, enrouleur Graco de 15m ½". Emplacement pour fixer un deuxième fût*
- *Pompe à membranes Graco Husky 716, enrouleur Graco ½" x 15m, pistolet*
- *Nettoyeur HP électrique gavé par une pompe Graco Husky 307, enrouleur Graco ½" x 15m*

### AIR POWER | AIR COMPRIME

#### Compressor

#### Compresseur

- Double stage reciprocating Atlas Copco LT 10 60cmph / 12bars, hydraulic drive, 250 L air tank, 15m x ½" Graco hose reel, quick disconnect coupler
- *A pistons, biétagé Atlas Copco LT10, 60 m3/h – 12 bars, entraînement hydraulique, réserve de 250 L, enrouleur Graco ½" x 15m avec raccord rapide*